

CMX02

Hochleistungs-Münzzähler und Verpacker

CMX02 ist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.400 Münzen pro Minute, einer motorisierten Zuführung und einer Aufnahmekapazität von bis zu 10.000 Münzen, Drucker-Schnittstelle, Wertzählungs-Funktionen und einer Vielzahl von Zubehör in dieser Geräteklasse an Leistung und Funktionalität unschlagbar.



SCHNELL UND EFFIZIENT

CMX02 zählt bis zu 3.400 Münzen pro Minute. RapidSwitch™ ermöglicht einen um bis zu 30% schnelleren Beutelwechsel und bis zu 40% Zeitersparnis beim Abhülsen. Das optionale Fußpedal macht das Abhülsen sogar noch schneller. Die motorbetriebene und separate Zuführung ermöglicht den vollständigen Zugriff im Falle eines Staus, ohne dass Münzen aus dem Trichter entnommen werden müssen. Außerdem kann die Maximalgeschwindigkeit erreicht werden, auch wenn der Trichter maximal gefüllt ist.

- Bis zu 3.400 Münzen / Token pro Minute
- Für Metallmünzen und die meisten Plastiktoken
- Trichterkapazität bis zu 10.000 Münzen
- Verarbeitbare Münzgrößen: 14 - 34 mm Durchmesser 0,8 - 3,8 mm Dicke
- RapidSwitch™ für schnellere Schlauch- und Beutelverpackung

FÜR EINFACHERES ARBEITEN

Die Farb-LCD-Anzeige macht mehr Informationen sichtbar als jedes andere Gerät in seiner Klasse. Das Assistenzprogramm unterstützt Sie beim Verwalten der Zählergebnisse und beim Ausdrucken der Gesamtsummen über einen externen Drucker. Funktionstasten ermöglichen den direkten Zugriff auf alle Routineeinstellungen.

- 3" Farb-LCD mit großem Sichtwinkel
- Voller Zugriff auf den Münztransport auch bei vollem Hopper
- Verständliche Fehlermeldungen (keine Codes)
- Stapel 0 - 99.999 Münzen pro Beutel
- Beutelstopps individuell pro Stückelung einstellbar
- Wert- und Summenberechnung
- Externe Druckerschnittstelle



DATEN UND FAKTEN

Produktversionen

- CMX02 (21100)

Mitgeliefertes Zubehör

- Rückweisungsfach und Beutelbefestigung
- Netzkabel
- Deutsches Benutzerhandbuch

Optionen

- Externer Drucker (11002)
- Papierrollen für Drucker (22307)
- Externes Display L (11010)
- Externes Display S (11011)
- Abhülsset (EUR / 22302)
- Fußpedal (21004)
- RS232-Kabel (11004)

Schnittstellen

- USB, RS232, Drucker, Anzeige

Abmessungen und Gewicht

- 285 mm (B)
- 465 mm (T)
- 385 mm
- 9,6 KG

Technische Spezifikationen

- 100–240 V, 50–60 Hz, 22 W
- 10 ° C bis 35 ° C, 20% bis 80% RH
- CE, RoHS