

CMX20

Schneller Gemischtzähler für Münzen

Die kompakte und robuste Maschine mit zuverlässiger Erkennung und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 2.300 Münzen pro Minute macht die CMX20 zur idealen Maschine für die schnelle Verarbeitung von Einzahlungen in Cash Centern, größeren Bankfilialen und anderen Standorten, wo höhere Volumen an gemischten Münzen verarbeitet werden müssen.



ROBUST UND KOMFORTABEL

Die Zähleinheit der CMX20 läuft seit Jahren in Umgebungen mit hoher Beanspruchung und hat sich in Cash Centern, Zentralbanken und anderen anspruchsvollen Standorten als zuverlässig erwiesen.

- Lange Wartungsintervalle
- Große und robuste Gummitasten
- Zuführung für 3.500 gemischten Euro-Münzen und max. 6.000 kleine Münzen
- Berührungsloses Erkennungssystem
- Alle Funktionen sind leicht erreichbar
- Automatische und geräuschlose Zuführung
- Leicht zugänglicher Münztransport

LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG

Der nichtflüchtige Speicher sichert Ihre Zählzeiten auch bei Stromausfall. Ein optionaler Thermodrucker liefert Belege für Ihre Einzahlungen. Die erfolgreiche Zertifizierung und die optional erhältliche Statistikbox ermöglichen es Kreditinstituten, gemäß den Vorschriften für professionelle Bargeldadakteure zu arbeiten und zu berichten.

- Bis zu 2.300 Münzen pro Minute
- Entspricht der EU-Verordnung 1210/2010
- Optionale Statistikbox
- Schnittstellen für RS232, Display und Drucker
- Variable Batch-Stopps
- Gemischtzählung und Sortierfunktion



CMX20 mit optionalen Gerätestand

DATEN & FAKTEN

Produktversionen

- CMX20 (23400)

Mitgeliefertes Zubehör

- Münzboxen, Reinigungsset, Netzkabel, Deutsches Benutzerhandbuch, 1 Absackvorrichtung

Optionen

- Absackvorrichtung (2220A0001)
- Thermopapierrollen (22307)
- Externes Display L (22309+22310)
- Externes Display S (22318+22310)
- Abhülsset (EUR/21003)
- RS232 Kabel (22308)
- Offenes Rückweisungsfach (ZJY504-Z001)
- Statistikmodul (22310)
- Gerätestand (23401)

Schnittstellen

- RS232, Display, Drucker

Abmessungen und Gewicht

- 480 mm (B), 260 mm (T), 460 mm (H)
- 46 KG

Technische Daten

- 230 VAC (+5%/-15%), 50/60Hz, 230W
- 10° C - 35° C, 20% - 80% RH
- LpA < 80 dB(A) (uncertainty: 2)
- LpA Standby < 43 dB(A)
- CE, RoHS



SOUTH Automation Int. GmbH
Wasserweg 19
64521 Groß-Gerau
Germany
T: +49 (0) 6152 510806-0
sales@southautomation.net
www.southautomation.net