

CMX30

Robuster Münzsortierer

CMX30 ist ein äußerst robuster und zuverlässiger Münzsortierer. Das Gerät erlaubt die Münzbearbeitung gemäß EU1210/2010 und ist geeignet für Standorte mit kleinem und mittleren Münzaufkommen.



ROBUST UND LANGLEBIG

Die CMX30 ist einfach zu bedienen. Die gängigsten Funktionen sind mit nur einem Tastendruck erreichbar. Der große Münztrichter fördert bis zu 5.500 Münzen auf einmal und verarbeitet sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650 Münzen pro Minute

- Zählgeschwindigkeit von bis zu 650 Münzen pro Minute bei voller Echtheitsprüfung
- Behälterkapazität von 3.000 gemischten Euro-Münzen bzw. 5.500 kleinen Münzen
- Halbautomatische Münzzuführung
- Große und robuste Gummitasten
- Geringer Wartungsaufwand

SICHER UND KOMFORTABEL

Der nichtflüchtige Speicher sichert Ihre Zählraten auch bei Stromausfall. Ein optionaler Thermodrucker liefert Belege für Ihre Einzahlungen. Die erfolgreiche Zertifizierung und die optional erhältliche Statistikbox ermöglichen es Kreditinstituten, gemäß den Vorschriften für professionelle Bargeldakteure zu arbeiten und zu berichten.

- Berührungsloses cashMAX® Erkennungssystem mit 4 Erkennungsparametern
- Nichtflüchtiger Speicher: Zählung, Gesamt- und Beutelinhalt für 8 Kassierer
- Großer Münzgrößenbereich: D: 14 - 34 mm T: 0,8 - 3,5 mm
- 2 Beutelstopps, 1 - 9999 Münzen pro Beutel
- Optionale Statistikbox
- Entspricht der EU-Verordnung 1210/2010



CMX30 mit optionalem Gerätestand und Absackvorrichtungen

DATEN UND FAKTEN

Produktversionen

- CMX30 (22200)

Mitgeliefertes Zubehör

- Münzboxen, Reinigungsset, Netzkabel, Deutsches Benutzerhandbuch

Optionen

- Absackvorrichtung (222A0001)
- Thermopapierrollen (22307)
- Externes Display L (22309+22310)
- Externes Display S (22318+22310)
- Abhülssset (EUR/21003)
- RS232 Kabel (22308)
- Statistikmodul (22310)
- Gerätestand (22201)

Schnittstellen

- RS232, Drucker, Display

Abmessungen und Gewicht

- 600 mm (B), 300 mm (T), 430 mm (H), 525 mm (H mit Münztrichter)
- 34 KG

Technische Daten

- 230 VAC (+5%/-15%), 50/60Hz, 35W
- 10° C - 35° C, 20% - 80% RH
- Geräuschentwicklung LpA < 74 dB(A) (uncertainty: 2) LpA Standby < 43 dB(A)
- CE, RoHS konform