

CMX40

Schnellsortierer

Mit der bewährten Münzerkennung, einer Geschwindigkeit von bis zu 2.300 Münzen pro Minute, der automatischen Zuführung und einer großen Hopperkapazität bietet die CMX40 mehr als jede andere Maschine ihrer Klasse. CMX40 eignet sich für mittlere und kleine Cash Center, ist aber auch für andere Standorte mit hohem Münzaufkommen durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis empfehlenswert.



SCHNELL UND ROBUST

CMX40 ist einfach zu bedienen und die meisten Funktionen sind mit nur einem Tastendruck verfügbar. Die große elektronische riemengetriebene Zuführung nimmt bis zu 6.500 Münzen auf, die dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2.300 Münzen pro Minute verarbeitet werden.

- Geschwindigkeit von bis zu 2.300 Münzen pro Minute bei aktivierter Echtheitsprüfung.
- Aufnahmekapazität von 3.800 Münzen (Standard Euro-Mix) und 6.500 Münzen max.
- Automatische riemengetriebene Zuführung
- Große und robuste Gummitasten
- Geringer Wartungsaufwand

SICHERHEIT UND KOMFORT

Der nicht volatile Speicher sichert Ihre Zählzeiten auch bei Stromausfall. Der integrierte Thermodrucker liefert Belege für Ihre Einzahlungen und weitere Informationen zur Abrechnung. Die erfolgreiche Zertifizierung und die optional erhältliche Statistikbox ermöglichen es Kreditinstituten, Münzen gemäß den Vorschriften für professionelle Bargeldakteure zu verarbeiten.

- Kontaktloses cashMAX® Erkennungssystem mit 4 Erkennungsparametern
- Nicht volatiler Speicher: Zählung, Gesamt- und Beutelinhalt einzeln für 8 Kassierer
- Eingebauter Thermodrucker
- Großer Münzverarbeitungsbereich: D: 14 - 34 mm T: 0,8 - 3,5 mm
- 2 Beutelstopp-Ebenen, 1 - 9.999 Münzen pro Beutel
- Optionale Statistikbox
- Entspricht der EU-Verordnung 1210/2010



CMX40 mit optionalen Gerätestand und Absackvorrichtungen

DATEN & FAKTEN

Produktversionen

- CMX40 (23304)

Mitgeliefertes Zubehör

- Münzboxen, Reinigungsset, Netzkabel, Deutsches Bedienerhandbuch, 1 Absackvorrichtung

Optionen

- Absackvorrichtung (2220A0001)
- Thermopapierrollen (22307)
- Externes Display L (22309/22310)
- Externes Display S (22318/22310)
- Abhülsset (EUR/21003)
- RS232 Kabel (22308)
- Offenes Rejectfach (ZJY504-Z001)
- Statistikmodul (22310)
- Gerätestand (23301)

Schnittstellen

- RS232, Display

Abmessungen und Gewicht

- 820 mm (B), 360 mm (T), 455 mm (H); 58 KG

Technische Daten

- 230 VAC (+5%/-15%), 50/60Hz, 230W
- 10° C - 35° C, 20% - 80% RH
- Geräuscentwicklung LpA < 80 dB(A) (uncertainty: 2) LpA Standby < 43 dB(A)
- CE, RoHS konform